



IPLYSOL HIDRÓFUGO AL DISOLVENTE

Ficha Técnica

Barnices

Decoración y carpintería

FICHA Nº 40-15

CODIGO: BD-15

DESCRIPCIÓN: Líquido incoloro impermeabilizante al disolvente. Barrera contra el agua, permite la transpiración.

CAMPO DE APLICACIÓN: Indicado para uso al exterior, ladrillos, hormigón, piedra y cualquier paramento poroso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Satinado.
Color:	Transparente.
Peso específico:	0,850 +- 0,5 gr./lt.
Rendimiento:	10 – 12 m ² /l.
Secado total:	1-2 horas.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola.
Disolvente:	Disolvente Nitro Universal.
Aplicación:	2 manos.
Envasado:	4, y 15 litros.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a barnizar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

IPLISA (INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO,S.A.)

Circunvalación, 13 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com