



# PINTURA PLASTICA

## Sistema Tintométrico

*Ficha Técnica*  
*Pinturas Plásticas*

FICHA Nº 38-15  
CODIGO: Base P

**DESCRIPCIÓN:** Pintura plástica a base de acetato de polivinilo, de fácil aplicación y gran poder cubriente, dejando un acabado mate y lavable.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Interiores y exteriores. Paredes, techos de albañilería interior (yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, escayola), sobre madera y metal, previa preparación.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Acabado:</b>	Mate.
<b>Color:</b>	Sistema tintométrico, bases P (plena), D (media) y TR (transparente).
<b>Peso específico:</b>	1400-1500 grs/lt.
<b>Viscosidad:</b>	10000 +- 2000 cps (sp 4, 20 rpm)
<b>Sólidos:</b>	58% ± 2%.
<b>Rendimiento:</b>	7-9 m <sup>2</sup> /kg.
<b>Secado:</b>	1-2 horas.

### NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

<b>Forma de aplicación:</b>	A brocha, rodillo o pistola.
<b>Diluyente:</b>	Agua.
<b>Envasado:</b>	4 y 15 Lts.

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

**Aplicación:** Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización, la superficie a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. La primera mano debe darse diluida. No aplicar por debajo de los 5°C.

**Almacenamiento:** Los envases deben estar tapados para evitar evaporaciones y ensuciamientos. Deben guardarse en sitios no expuestos a la radiación prolongada de la luz solar. Preservar de las heladas. Siguiendo estos consejos pueden ser almacenados durante doce meses sin alteración alguna de las propiedades de los componentes.

**Precauciones:** Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al telf.: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

