DISOLVENTE EPOXI ATX

Ficha Técnica
Disolventes y Aditivos

FICHA Nº 50-
CODIGO: DS-05

DESCRIPCIÓN: Mezcla de disolventes orgánicos. Exento de compuestos clorados. NO CONTIENE TOLUENO

CAMPO DE APLICACIÓN: Para la dilución de pinturas e imprimaciones que en su composición tengan resinas epoxi Así como para la limpieza de utensilios y herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: Incoloro.

Peso especifico: 0,88 ± 0,05 gr. /cc.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Aplicación: Dilución de pinturas e imprimaciones epoxi y limpieza de utensilios

Envasado: 1, 5, 10, 20 y 25 litros

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación:
Añadir la cantidad necesaria según el sistema de aplicación para conseguir la viscosidad deseada y remover la mezcla con un utensilio adecuado hasta su total homogeneización.

Almacenamiento: Se aconseja almacenar en lugares frescos, protegidos de la luz solar y los envases deben de estar tapados para evitar la evaporación de sus disolventes. No se recomienda almacenar mas de seis meses.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. Tener una adecuada ventilación. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98. Dpto. Atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva la mejora de la formula a partir de esta.

IPLISA (INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO,S.A.)
Circunvalación, 13 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com