



# ESMALTE AL AGUA

*Ficha Técnica*  
*Pinturas al agua*

FICHA Nº 39-02  
CODIGO: PE-30

**DESCRIPCIÓN:** Pintura formulada a base de dispersiones acrílicas de altas prestaciones. Buena resistencia a la intemperie, no amarillea. Pintura de fácil aplicación.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Indicado para la protección y decoración de madera, yeso y hierro, tanto en interior como en exterior. Presenta elevada cubrición, dureza y nivelación.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Acabado:</b>	Brillo. Bajo pedido satinado y mate.
<b>Color:</b>	Blanco, negro y colores s/necesidad.
<b>Peso específico:</b>	1,10 (blanco brillo) $\pm$ 0.05 gr./c.c.
<b>Extracto seco:</b>	52% $\pm$ 2% (blanco brillo).
<b>Rendimiento:</b>	8-12 m <sup>2</sup> /Lt, s/soporte.
<b>Seco al tacto:</b>	1-2 horas.
<b>Secado total:</b>	24 horas.

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

<b>Forma de aplicación:</b>	Brocha, Rodillo o Pistola
<b>Diluyente:</b>	No diluir. En caso necesario añadir 5% de agua.
<b>Tiempo de repintado:</b>	6-12 horas.
<b>Envasado:</b>	4 y 0,750 Litros.
<b>Covs:</b>	116 g/l (Valor límite Cat. A/d: 130 g/l (2010)).

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

**Aplicación:** Remover bien el producto, hasta su perfecta homogenización. Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. No pintar a pleno sol, ni a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 30°C. Sobre metales si se quiere una máxima resistencia a la corrosión es conveniente dar mano de nuestra imprimación al agua y acabar con dos manos de esmalte al agua. Sobre madera aplicar nuestra selladora mate para acabar con esmalte al agua. Sobre hormigón, revoques y yeso aplicar primero una mano de nuestro fijador acrílico y acabar con dos manos de esmalte. Si la superficie ya está pintada, bien adherida y en buen estado lijar hasta quitar el brillo y aplicar el esmalte al agua.

**Almacenamiento:** Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año. Preservar de las heladas

**Precauciones:** Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf.: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

