



# IPLYPLAST ESPECIAL LISOS

**Ficha Técnica**  
*Pinturas Plásticas*

**FICHA Nº** 38-09  
**CODIGO:** PL-LI

**DESCRIPCIÓN:** Pintura plástica basada en emulsiones de copolímeros estireno-acrlicos, de fácil aplicación y gran poder cubriente.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** En interior para paredes, techos y en cualquier superficie donde se precise un acabado liso, sedoso y fino. Es una pintura que se trabaja muy bien, reduciendo la huella y con alto tiempo abierto de aplicación y sin salpicaduras.

## CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

<b>Acabado:</b>	Mate.
<b>Color:</b>	Blanco.
<b>Peso específico:</b>	1550-1650 grs/lit.
<b>Viscosidad:</b>	22.000 ± 3.000 cps. (sp 6, 20 rpm)
<b>Sólidos:</b>	65% ± 2%.
<b>Rendimiento:</b>	7-9 m <sup>2</sup> /kg.
<b>Secado:</b>	½ -1 hora.

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

<b>Forma de aplicación:</b>	A brocha, rodillo o pistola.
<b>Diluyente:</b>	Agua.
<b>Envasado:</b>	15 Lts.

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

**Aplicación:** Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización, la superficie a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. La primera mano debe darse diluida. No aplicar por debajo de los 5°C.

**Almacenamiento:** Los envases deben estar tapados para evitar evaporaciones y ensuciamientos. Deben guardarse en sitios no expuestos a la radiación prolongada de la luz solar. Preservar de las heladas. Siguiendo estos consejos pueden ser almacenados durante doce meses sin alteración alguna de las propiedades de los componentes.

**Precauciones:** Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al telf. 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

