



PLASTICO PL-40 MATE (Interior)

Ficha Técnica
Pinturas Plásticas

FICHA Nº 38-03
CODIGO: PL-40

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica basada en copolímeros acrílicos, de fácil aplicación y gran blancura

CAMPO DE APLICACIÓN: Interiores. Ideal para paredes, techos y grandes superficies (naves, etc.), donde la principal función sea blanquear y dar un aspecto decorativo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Mate.
Color:	Blanco. Bajo pedido mínimo cualquier color.
Peso específico:	1.65 ± 0,05grs/lt.
Viscosidad:	15.000 ± 3.000 cps.
Sólidos:	64% ± 2%.
Rendimiento:	5-8 m ² /litro
Secado:	½ -1 hora.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	A brocha, rodillo o pistola.
Diluyente:	Agua, admite 5% de agua.
Envasado:	15 litros

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización, la superficie a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. La primera mano debe darse diluida. No aplicar por debajo de los 5°C.

Almacenamiento: Los envases deben estar tapados para evitar evaporaciones y ensuciamientos. Deben guardarse en sitios no expuestos a la radiación prolongada de la luz solar. Preservar de las heladas. Siguiendo estos consejos pueden ser almacenados durante doce meses sin alteración alguna de las propiedades de los componentes.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

