



# IPLYPLAST 50 MATE (Interior)

*Ficha Técnica*  
*Pinturas Plásticas*

FICHA N° 38-04  
CODIGO: PL-50

**DESCRIPCIÓN:** Pintura plástica basada en emulsiones estireno acrílicas, de fácil aplicación.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Interiores. Paredes, techos y mantenimiento en general.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Acabado:</b>	Mate.
<b>Color:</b>	Blanco. Bajo pedido cualquier color.
<b>Peso específico:</b>	1400-1500 grs/lt.
<b>Viscosidad:</b>	En pasta.
<b>Sólidos:</b>	60% ± 2%.
<b>Rendimiento:</b>	5-6 m <sup>2</sup> /kg,
<b>Secado:</b>	½ -1 hora.

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

<b>Forma de aplicación:</b>	A brocha, rodillo o pistola.
<b>Diluyente:</b>	Agua, admite 5 a 10% de agua.
<b>Envasado:</b>	4 y 15 Lts.

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

**Aplicación:** Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización, la superficie a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. La primera mano debe darse diluida. No aplicar por debajo de los 5°C.

**Almacenamiento:** Los envases deben estar tapados para evitar evaporaciones y ensuciamientos. Deben guardarse en sitios no expuestos a la radiación prolongada de la luz solar. Preservar de las heladas. Siguiendo estos consejos pueden ser almacenados durante doce meses sin alteración alguna de las propiedades de los componentes.

**Precauciones:** Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la fórmula, a partir de esta actual.

