



IPLYPLAST 85

PISTA TENIS/FRONTON

Ficha Técnica
Pinturas Plásticas

FICHA Nº 38-10

CODIGO: PL-85

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica a base de polímeros acrovínicos. Alta resistencia a la abrasión, al impacto y a la intemperie, fácil aplicación, gran adherencia.

CAMPO DE APLICACIÓN: Especial para el pintado y mantenimiento de pistas de tenis y frontones. Buena cubrición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Mate.
Color:	Rojo tenis y verde frontón.
Peso específico:	1450-1500 grs/lit.
Viscosidad:	En pasta.
Sólidos:	42% ± 2%.
Rendimiento:	7-10 m ² /kg.
Secado:	1-1½ horas.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	A brocha o rodillo.
Diluyente:	Agua.
Envasado:	4 y 15 Lts.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización, la superficie a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. La primera mano debe darse diluida. No aplicar por debajo de los 5°C.

Almacenamiento: Los envases deben estar tapados para evitar evaporaciones y ensuciamientos. Deben guardarse en sitios no expuestos a la radiación prolongada de la luz solar. Preservar de las heladas. Siguiendo estos consejos pueden ser almacenados durante doce meses sin alteración alguna de las propiedades de los componentes.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al telf 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la fórmula, a partir de esta actual.

