



IPLYPARQ FLOTANTE D-3

Ficha Técnica
*Adhesivos
para parquet*

FICHA Nº 20-07
CODIGO: AP-53

DESCRIPCIÓN: Dispersión acuosa de acetato de polivinilo plastificada. Resistente al agua.

CAMPO DE APLICACIÓN: Como adhesivo para pegar el machiembreado de todo tipo de parquetes flotantes: madera, estratificados, aglomerados, densificados, sintéticos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Blanco, al secar transparente.
Mínima temperatura formación de película:	6° C.
Grupo de esfuerzo:	D3 Norma UNE EN 204:1993
Temperatura inflamación:	No es inflamable.
Especificaciones:	Contenido sólido (%) 50 ±1
pH	3,0-4,0
Monómero residual	<0,5%
Envasado:	Envases de 0,5 (Biberón), 6 y 10 Kgs.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Aplicación: Va preparada al uso. Es necesario agitarla antes de usarla. La superficie a pegar debe estar limpias.

Almacenamiento: Se deben guardar en lugares con ambiente estable (10°C a 25° C.), en su envase original y bien cerrados. Proteger el adhesivo de las heladas en el almacén u obras.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al tel.: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

