



IPLYPARQ DE POLIURETANO

Ficha Técnica
*Adhesivos
para parquet*

FICHA Nº PR-1
CODIGO: PR-1

DESCRIPCIÓN: Adhesivo de poliuretano monocomponente.

CAMPO DE APLICACIÓN: Especial para la unión de madera-madera o madera-otros materiales donde sea necesario una alta adhesión y gran resistencia al agua.

Apta también para el pegado de espuma aislante rígida (poliestireno expandido o extruido, de poliuretano, etc.), o paneles de lana de roca sobre paneles de yeso, fibrocemento, aglomerado, chapa, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Caramelo.
Sólidos:	98% ± 1%
Tiempo de formación de piel:	20-30'.
Resistencia a la temperatura, una vez vulcanizado:	90°C
Tiempo de prensado:	45-60'
Rendimiento:	120-200 gr./m ²
Envasado:	Biberones de 500 gr.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación: Es necesario agitarla antes de usarla. La superficie a pegar debe estar firme, seca, libre de polvo, ceras, etc. Aplicar sobre una de las superficies a ensamblar mediante espátula, pistola con cánula. Si el sustrato es no poroso pulverizar agua sobre la capa de adhesivo. Tanto la humedad de la madera como la solera no han de sobrepasar el 11%.

Almacenamiento: Se deben guardar en lugares con ambiente estable (10°C a 25° C.), en su envase original y bien cerrado durante 6 meses. Proteger el adhesivo de las heladas en el almacén u obras.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al tel.: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

Rev. 1.0. Agosto 2015. ECH

