



IPLYDECO HIDRÓFUGO AL AGUA

Ficha Técnica

Barnices

Decoración y carpintería

FICHA Nº 40-25

CODIGO: BD-25

DESCRIPCIÓN: Líquido incoloro impermeabilizante e hidrofugante al agua. Barrera contra el agua, permite la transpiración.

CAMPO DE APLICACIÓN: Indicado para uso al exterior, ladrillos, hormigón, piedra, madera porosa no tratada y cualquier paramento poroso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Natural, no modifica el aspecto del soporte
Color:	Transparente.
Peso específico:	0,950 +- 0,5 gr./lt.
Rendimiento:	12 – 14 m ² /l.
Secado total:	1-2 horas.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola. Listo al uso.
Aplicación:	La 2ª mano, de ser necesaria, debe aplicarse antes del secado total de la primera.
Envasado:	5 y 10 litros.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a barnizar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. No es recomendable aplicar una segunda mano si la primera está totalmente seca. De querer posteriormente aplicar una pintura, hay que abrir poro.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la fórmula, a partir de esta actual.

IPLISA (INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO,S.A.)

Circunvalación, 13 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com